

Meble kuchenne i łazienkowe

PRODUKTY DO KUCHNI I ŁAZIENEK



Meble kuchenne i łazienkowe

Produkcja **Milesi** została rozpoczęta w 1947 roku we Włoszech, przez Milesi Spa, firmę specjalizującą się w produkcji lakierów, barwników i podkładów do drewna.

W 1970, Milesi Spa stała się częścią IVM, najważniejszej firmy międzynarodowej w Europie oraz jednej z czołowych na rynku światowym w tym sektorze. Ma ona siedziby we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Grecji, rozprowadzające produkty, dzięki wysoko wyspecjalizowanej Sieci Sprzedaży, w ponad 70 krajach.

Produkty Milesi zostały wynalezione i stworzone przez ponad **200 badaczy**, którzy **w Europejskich laboratoriach Badań i Rozwoju Grupy**, używając najbardziej zaawansowanych narzędzi technologicznych codziennie pracują, aby zapewnić przyszłość naszej branży. Produkty Milesi są wytwarzane w największym i **najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym na świecie**, specjalizującym się w produkcji lakierów do drewna.

Od najmniejszej do największej partii produkcyjnej, wszystko jest zorganizowane, zarządzane i kontrolowane, przez centralny system przetwarzania, w celu zagwarantowania jakości produktu i satysfakcji klienta.

W 2008, w związku z nieprzerwanym rozwojem Milesi na polskim rynku, **IVM Group zdecydowało o stworzeniu Firmy w Polsce: IVM Chemicals Sp.zo.o.**

IVM Chemicals Sp.zo.o. została założona, aby zacieśnić kontakty z Klientami, w celu rozwinięcia systematycznej współpracy, skierowanej na wybór najodpowiedniejszych produktów i cykli dla zaspokojenia ich potrzeb.

Milesi posiada rozbudowaną i wysoko wyspecjalizowaną Sieć Pomocy Technicznej. Jej przedstawiciele regularnie odwiedzają siedziby produkcyjne klientów i doradzają im w sprawie najnowocześniejszych zastosowań i technologii oraz w sprawie najkorzystniejszych wyborów zaspokajających ich potrzeby.

Produkty

Wszystkie produkty lakiernicze przeznaczone do mebli kuchennych i łazienkowych muszą gwarantować najwyższą wytrzymałość na szkodliwe czynniki występujące w tych pomieszczeniach tj. wilgotność, temperatura, kontakt ze środkami czystości i detergentami.

Produkty z linii Milesi do mebli kuchennych i łazienkowych zostały specjalnie zaprojektowane, aby zaspokoić wymagania osób pracujących w tym sektorze.

Ta linia dzięki właściwemu doborowi cykli lakierniczych umożliwia uzyskanie tak małym jak i dużym użytkownikom doskonałych efektów estetycznych i wysokiej jakości powłoki.

Wszystkie produkty z tej gamy przeszły surowe testy zapewniające wysokie standardy jakości produktów końcowych.

CYKL 1

Poliuretanowy cykl ogólnego zastosowania: pigmentowany, połyskowy lub matowy do frontów i mebli wykonanych z MDF do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
IZOLANT BIAŁY	LBR30	NATRYSK	LNB77 – utw. 40% LZC18 – rozc. 20-30%	100-120	1	4 godziny
PODKŁAD BIAŁY	LBR16	NATRYSK	LNB16 – utw. 30% LZC18 – rozc. 30%	120-140	1 - 2	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	KROMOSYSTEM lakiery barwione w połysku lub LHR21410 lub	NATRYSK	LNB110 – utw. 50-100% LZC71 – rozc. 30-40%	120-140	1	16 godzin
	KROMOSYSTEM lakiery barwione matowe lub	NATRYSK	LNB18 – utw. 50% - dla kolorów jasnych lub LNB77 – utw. 50% - dla kolorów ciemnych LZC18 – rozc. 30-40%	120-140	1	12 godzin
	KKR1	NATRYSK	LNB18 – utw. 50% LZC18 – rozc. 30-40%	120-140	1	12 godzin

CYKL 2

Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: pigmentowany, połyskowy lub matowy do frontów i mebli wykonanych z MDF do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny) oraz opcjonalnie – nanoszenie podkładu na polewarce

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
IZOLANT BEZBARWNY	LQA836	NATRYSK	LNB837 – utw. 100% LZC18 – rozc. 10-20%	60-80	1	4 godziny
PODKŁAD BIAŁY	LBR15	NATRYSK lub POLEWARKA	LNB42 – utw. 35-40% LZC18 – rozc. 20-30%	100-120	2	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	KROMOSYSTEM lakiery barwne w połysku lub LHR21410 lub	NATRYSK	LNB110 – utw. 50-100% LZC71 – rozc. 30-40%	120-140	1	16 godzin
	KROMOSYSTEM lakiery barwne matowe lub	NATRYSK	LNB18 – utw. 50% - dla kolorów jasnych lub LNB77 – utw. 50% - dla kolorów ciemnych LZC18 – rozc. 30-40%	120-140	1	12 godzin
	KKR1	NATRYSK	LNB18 – utw. 50% LZC18 – rozc. 30-40%	120-140	1	12 godzin

CYKL 3

Poliuretanowy cykl wysokiej jakości, biały, połyskowy do frontów i mebli wykonanych z MDF, do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny).

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
IZOLANT BEZBARWNY	LQA836	NATRYSK	LNB837 – utw. 100% LZC18 – rozc. 10-20%	60-80	1	4 godziny
PODKŁAD BIAŁY	LRR51	NATRYSK	2% LOB828, 2% LOB810 LZC1000 – rozc. 20-30%	100-120	2	24 godziny
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LHR21369	NATRYSK	LNB110 – utw. 60-100% LZC71 – rozc. 30-40%	120-140	1	24 godziny



CYKL 4

Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, połyskowy lub matowy, o porze zamkniętym do frontów i mebli wykonanych z drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
IZOLANT BEZBARWNY	LQA836	NATRYSK	LNB837 – utw. 100% LZC18 – rozcz. 10-20%	60-80	1	4 godziny
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA38	NATRYSK	LNB42 – utw. 50% LZC18 – rozcz. 20-30%	120-150	2	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	KDA1 lub	NATRYSK	LNB110 – utw. 50-100% lub LNB111 – utw. 50-100% LZC71 – rozcz. 30-40%	120-140	1	16 godzin
	LDA21368 lub	NATRYSK	LNB110 – utw. 50-100% LZC71 – rozcz. 30-40%	110-120	1	16 godzin
	LGA0/x seria	NATRYSK	50%LNB7 – utw. 50% LZC18 – rozcz. 30-40%	120-140	1	12 godzin

CYKL 5

Poliuretanowy cykl ogólnego zastosowania: bezbarwny, matowy, o porze zamkniętym do frontów i mebli wykonanych z drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA22	NATRYSK	LNB7 – utw. 50% LZC18 – rozcz. 30-40%	120-150	2 - 3	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LGA0/x seria	NATRYSK	50%LNB7 – utw. 50% LZC18 – rozcz. 20-30%	120-130	1	12 godzin

CYKL 6

Poliestrowo-poliuretanowy cykl najwyższej jakości: bezbarwny, połyskowy lub matowy, o porze zamkniętym do frontów i mebli wykonanych z drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
IZOLANT BEZBARWNY	LQA836	NATRYSK	LNB837 – utw. 100% LZC18 – rozcz. 10-20%	60-80	1	4 godziny
PODKŁAD BEZBARWNY	LRA52	NATRYSK	LOB810 - utw. 2% LOB828 - akcel. 2% LZC1000 – rozcz. 10-20%	120-150	2 - 3	24 godziny
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LDA801 lub	NATRYSK	LNB24046 – utw. 60-100% LZC71 – rozcz. 30-40%	120-140	1	16 godzin
	LDA21368 lub	NATRYSK	LNB110 - utw. 50-100% LZC71 – rozcz. 30-40%	110-120	1	16 godzin
	LGA0/x seria	NATRYSK	LNB7 – utw. 50% LZC18 – rozcz. 30-40%	120-140	1	12 godzin

CYKL 7

Poliakrylowy, wielowarstwowy cykl ogólnego zastosowania: bezbarwny, matowy, o porze otwartym do frontów i mebli wykonanych z jasnych gatunków drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LUA430 seria	NATRYSK	LNB99 – utw. 20% LZC18 – rozcz. 20-30%	100-110	2 - 3	12 godzin

CYKL 8

Akrylowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, połyskowy, o porze zamkniętym do frontów i mebli wykonanych z jasnych gatunków drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LJA97	NATRYSK	LNB99 – utw. 10-20% LZC18 – rozcz. 20-30%	120-150	2 - 3	12 godziny
POLYSKOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LLA6020	NATRYSK	LNB99 – utw. 80% LZC18 – rozcz. 20-30%	120-140	1	24 godziny

CYKL 9

Poliestrowo-poliuretanowy cykl najwyższej jakości: bezbarwny, matowy o porze zamkniętym do blatów stołów wykonanych z drewna, do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny).

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy
BEJCA ROZCIENĆZALNIKOWA	CLT/x Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
IZOLANT BEZBARWNY	LQA836	NATRYSK	LNB837 – utw. 100%, LZC18 – rozcz. 10-20%	60-80	1	4 godziny
PODKŁAD BEZBARWNY	LRA52	NATRYSK	2% LOB828, 2% LOB810, LZC1000 – rozcz. 20-30%	100-120	2	24 godziny
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LGA24691	NATRYSK	LNB24418 – utw. 50% LZC1026 – rozcz. 20-30%	120-140	1	16 godzin



BEJCE:

BEJCA
ROZCIENICZALNIKOWA
CLT seria
BEJCA WODNA
CLT seria

Uniwersalne bejce do aplikacji natryskowej, rozcieńczalne tak w rozcieńczalnikach organicznych, jak i w wodzie. Cechują się wysoką trwałością i żywością koloru, wyśmienitą zdolnością barwienia, doskonałą jednolitością tonacji i łatwością aplikacji.

IZOLANTY

LBR30 Biały podkład poliuretanowy o wyśmienitych parametrach izolujących, szybkoschnący i łatwoszlifowalny. Nadaje się do różnorodnych sposobów aplikacji - do natrysku i na polewarkę.

LQA836 Bezbarwny izolant poliuretanowy o wyśmienitych parametrach izolujących, szybkoschnący i łatwoszlifowalny. Zalecany zwłaszcza do egzotycznych gatunków drewna oraz pod poliestry.

PODKŁADY

LBA22 Uniwersalny poliuretanowy podkład bezbarwny do wielorakich zastosowań. Charakteryzuje się bardzo dobrym wypełnianiem szczelin i porów, szybkim schnięciem i doskonałą szlifowalnością.

LBA38 Grubopowłokowy poliuretanowy podkład bezbarwny zastosowania ogólnego. Cechuje go bardzo dobry stopień wypełnienia, szybkie schnięcie i doskonała szlifowalność.

LBR15 Poliuretanowy podkład biały zastosowania ogólnego. Dzięki stosowaniu tego podkładu uzyskujemy grubą powłokę, przy zachowaniu szybkiego schnięcia, doskonałej szlifowalności oraz wyśmienitej odporności na siadanie powłoki. Nadaje się zarówno do aplikacji natryskowej, jak i na polewarkę.

LBR16 Grubopowłokowy poliuretanowy podkład biały. Stosowanie tego podkładu gwarantuje użytkownikowi bardzo grubą powłokę, zachowując szybkość schnięcia, doskonałą szlifowalność oraz wyśmienitą odporność na siadanie powłoki. Ze względu na tę ostatnią cechę znalazł on swe podstawowe zastosowanie jako podkład pod połyskowe emalie kryjące.

LJA97 Podkład akrylowy o wyśmienitej odporności na żółknięcie, przejrzystości, przyczepności oraz dobrym stopniu wypełnienia. Zalecany na jasne gatunki drewna oraz gatunki egzotyczne.

LRA52 Zastosowania ogólnego, bezbarwny, tixotropowy, szybkoschnący, bardzo dobrze szlifowalny. Do aplikacji natryskowej. Do zastosowania na meble montowane z drewna zamknięto porowego.

LRR51 Zastosowania ogólnego, podkład poliestrowy bezstyrenowy biały, czas żywotności mieszanki powyżej 1h, wysokie wypełnienie i szlifowalność. Do zastosowania natryskowego na elementy płaskie i toczone, fronty, elementy wykończeniowe w macie i połysku.

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Poliuretanowe, **matowe** lakiery barwione KROMOSYSTEM - **LKR**

Poliuretanowe, **połyskowe** lakiery barwione KROMOSYSTEM - **LHR**

Serie poliuretanowych emalii kryjących wytwarzane są według ściśle opracowanych receptur, dających pewność powtarzalności koloru w przypadku konieczności jego odtworzenia. Wierność i precyzja doboru koloru, bardzo dobra twardość powłoki, odporność na działanie temperatury i czynników chemicznych sprawiają, że emalie kryjące KROMOSYSTEMU idealnie nadają się do zastosowania na meble kuchenne i łazienkowe.

KKR1 Konwerter biały, półmatowy, odporny na żółknięcie. Do aplikacji natryskowej. Do wykonywania emalii barwionych matowych lub do stosowania, jako lakier biały matowy.

KDA1 Poliuretanowy, utwardzalny lakier bezbarwny w połysku cechujący się dużą siłą powłokotwórczą i doskonale nadający się do polerowania.

LLA6020 Wysokiej klasy, bezbarwny, połyskowy lakier akrylowy, szybciej schnący, odporny na żółknięcie, o wysokiej odporności powłoki i dobrej zdatności do polerowania po krótszym czasie. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Do mebli z gatunków drewna egzotycznego oraz gatunków jasnych w wysokim połysku.

LDA801 Poliuretanowy, utwardzalny lakier bezbarwny w połysku cechujący się bardzo dużą siłą powłokotwórczą i doskonale nadający się do polerowania. Przeznaczony do lakierowania metodą natryskową i na polewarce elementów płaskich. Bardzo duża siła krycia, wyśmienity stopień połysku, dobra szybkość wiązania i polerowalności czynią z tego lakieru produkt do zastosowań na meble wysokiej klasy.

LGA0/x seria Poliuretanowy lakier bezbarwny, matowy wszechstronnego zastosowania. Jedwabistość w dotyku, satynowanie matowości i bardzo dobry stopień twardości powłokowej oraz łatwość stosowania sprawiają, że lakier ten znajduje zastosowanie przy lakierowaniu metodą natryskową (airless i air-mix) lub na polewarce.

LDA21368 Lakier wysokiej jakości, bezbarwny, połyskowy, grubopowłokowy o doskonałej zdolności odgazowania powłoki i zdolności polerowania. Do aplikacji natryskowej. Do stosowania jako konwerter bezbarwny emalii wysoko skoncentrowanych lub jako bezbarwny połysk niegazujący.

LHR21410 Poliuretanowy biały lakier połyskowy przeznaczony do lakierowania metodą natryskową lub na polewarce elementów płaskich oraz różnych elementów wyposażenia. Bardzo dobra rozciągliwość, bardzo dobry stopień połysku, świetna twardość powierzchniowa, duża siła krycia i przydatność do polerowania oraz odporność na żółknięcie – dzięki zastosowaniu specjalnych utwardzaczy – sprawiają, że lakier ten idealnie sprawdza się w zastosowaniu na meble łazienkowe.

LUA43/x seria Zastosowania ogólnego, bezbarwny lakier akrylowy, odporny na żółknięcie, wielowarstwowy, odporny na działanie ognia. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Do jasnych i egzotycznych gatunków drewna do efektu poru otwartego. Dostępne matowości: 60, 20 i 10 gloss.

LHR21369 Wysokiej jakości, biały, połyskowy, grubo powłokowy o doskonałej zdolności odgazowania powłoki i zdolności polerowania. Do aplikacji natryskowej.

