

Meble Nowoczesne

PRODUKTY WODNE I ROZCIEŃCZALNIKOWE DO MEBLI NOWOCZESNYCH



AN IVM CHEMICALS' BRAND

ivm Chemicals
coatings & polymers technologies



Meble Nowoczesne

Produkcja Milesi została rozpoczęta w 1947 roku we Włoszech, przez Milesi Spa, firmę specjalizującą się w produkcji lakierów, barwników i podkładów do drewna.

W 1970, Milesi Spa stała się częścią IVM, najważniejszej firmy międzynarodowej w Europie, oraz jednej z czołowych na rynku światowym w tym sektorze. Ma ona siedziby we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Grecji, rozprowadzające produkty, dzięki wysoko wyspecjalizowanej Sieci Sprzedaży, w ponad 70 krajach.

Produkty Milesi zostały wynalezione i stworzone przez ponad 200 badaczy, którzy w Europejskich laboratoriach Badań i Rozwoju Grupy, używając najbardziej zaawansowanych narzędzi technologicznych codziennie pracują, aby zapewnić przyszłość naszej branży. Produkty Milesi są wytwarzane w największym i najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym na świecie, specjalizującym się w produkcji lakierów do drewna. Od najmniejszej do największej partii produkcyjnej, wszystko jest zorganizaowane, zarządzane i kontrolowane, przez centralny system przetwarzania, w celu zagwarantowania jakości produktu i satysfakcji klienta.

W 2008, w związku z nieprzerwanym rozwojem Milesi na polskim rynku, IVM Group zdecydowało o stworzeniu Firmy w Polsce: IVM Chemicals Sp.zo.o.

IVM Chemicals Sp.zo.o. została założona, aby zacieśnić kontakty z Klientami, w celu rozwinięcia systematycznej współpracy, skierowanej na wybór najodpowiedniejszych produktów i cykli dla zaspokojenia ich potrzeb. Milesi posiada rozbudowaną i wysoko wyspecjalizowaną Sieć Pomocy Technicznej. Jej przedstawiciele regularnie odwiedzają siedziby produkcyjne klientów i doradzają im w sprawie najnowocześniejszych zastosowań i technologii, oraz w sprawie najkorzystniejszych wyborów zaspokajających ich potrzeby.

Produkty

Milesi przedstawia linie produktów przeznaczonych dla sektora mebli nowoczesnych. Ten szczególny sektor wymaga estetycznego wykonania na najwyższym poziomie, łatwości w użyciu oraz gwarancji jakości wykończonego produktu. Produkty z linii Milesi dla mebli nowoczesnych zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.



- Estetyczne wykończenie
- Wysoka produktywność
- Łatwość użycia
- Gwarancja Jakości

Cykle Lakiernicze

CYKL 1

Bezbarwny nitrocelulozowy, wielowarstwowy - zastosowania ogólnego.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy, o porze otwartym. Surowiec: Olcha, dąb, buk.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Lakier Nawierzchniowy	LEC56/x seria, 3 warstwy	NATRYSK	LZC1026	4 godziny

CYKL 2

Bezbarwny nitrocelulozowy, wielowarstwowy - zastosowania ogólnego.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy, o porze otwartym. Surowiec: Olcha, buk, czereśnia.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Lakier Nawierzchniowy	LEC23454, 3 warstwy lub LEC 23581, 3 warstwy	NATRYSK, POLEWARKA	LZC1026	4 godziny

CYKL 3

Bezbarwny z podkładem PU grubo kryjącym i lakierem nawierzchniowym PU matowym - cykl średniej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze otwartym. Surowiec: Dąb, jesion.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Podkład	LBA38, 2 warstwy	NATRYSK	50%LNB42, LZC1026	12 godzin
Lakier nawierzchniowy	LGA53/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	50%LNB42, LZC1026	6 godzin

CYKL 4

Bezbarwny z podkładem PU wypełniającym i lakierem nawierzchniowym PU matowym - cykl wysokiej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze zamkniętym. Surowiec: Buk, czereśnia, orzech.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Podkład	LBA22, 2 warstwy	NATRYSK	50%LNB7 lub 50%LNB17, LZC1026	12 godzin
Lakier nawierzchniowy	LGA23/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	50%LNB18, LZC1026	12 godzin

CYKL 5

Bezbarwny z podkładem PE i lakierem nawierzchniowym PU polyskowym - cykl wysokiej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, polyskowy o porze zamkniętym. Surowiec: Buk, czereśnia, orzech.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Izolant	LQA836, 1 warstwa	NATRYSK	100%LNB837, LZC1026	1 godzina
Podkład	LRA52, 1 warstwa	NATRYSK	2%LOB810, 2%LOB828, LZC1000	24 godziny
Lakier nawierzchniowy	LDA801 lub LDA21368, 1 warstwa	NATRYSK	60-100%LNB24046 lub 60-100%LNB110,LZC71	24 godziny

CYKL 6

Bezbarwny z podkładem PE i lakierem nawierzchniowym PU wysokoodpornym na zarysowania - cykl wysokiej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, polyskowy o porze zamkniętym. Surowiec: Buk, czereśnia, orzech.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Izolant	LQA836, 1 warstwa	NATRYSK	100%LNB837, LZC1026	1 godzina
Podkład	LRA52, 1 warstwa	NATRYSK	2%LOB810, 2%LOB828, LZC1000	24 godziny
Lakier nawierzchniowy	LGA23/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	50%LNB18, LZC1026	12 godzin

CYKL 7

Bezbarwny, nieżółknący z podkładem akrylowym i wysokoodpornym lakierem nawierzchniowym matowym na drewna jasne i egzotyczne - cykl wysokiej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze zamkniętym. Surowiec: Jesion, dąb, brzoza, venge.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Podkład	LJA97, 2 warstwy	NATRYSK	20%LNB99, LZC18	6 godzin
Lakier nawierzchniowy	LUA46/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	20%LNB99, LZC18	12 godzin

CYKL 8

Wielowarstwowy bezbarwny, nieżółknący z lakierem nawierzchniowym matowym na drewna jasne i egzotyczne - cykl średniej jakości.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze otwartym. Surowiec: Jesion, dąb, palisander, orzech.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Lakier nawierzchniowy	LUA43/x seria, 3 warstwy	NATRYSK	10%LNB99, LZC18	12 godzin

CYKL 9

Wodny, bezbarwny, wielowarstwowy matowy na drewno - cykl standardowy na meble bryłowe.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze otwartym. Surowiec: Dąb, jesion.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Bejca	CIT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	1 godzina
Lakier nawierzchniowy	HEC23143, 3 warstwy	NATRYSK	woda	12 godzin

CYKL 10

Bezbarwny, wielowarstwowy, głęboko matowy – cykl efektu naturalnego drewna.

Opis cyklu: Bezbarwny, matowy o porze otwartym. Surowiec: Jesion, dąb, palisander, orzech.

Operacja	Produkt	Sposób Aplikacji	Produkty Uzupełniające	Czas Schnięcia Warstwy*
Lakier nawierzchniowy	LUA118, 2 warstwy	NATRYSK	25%LNB99, LZC8643	18 godzin

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej



Bejce

CIT/x seria	Bejce rozcieńczalnikowe, ujednolicające, odporne na krwawienie. Do aplikacji natryskowej i na walcach. Barwienie elementów płaskich i toczonych. Zastosowanie ogólne.
CLT/x seria	Uniwersalne bejce do aplikacji natryskowej, rozcieńczalne zarówno w rozcieńczalnikach organicznych, jak i w wodzie. Cechują się wysoką trwałością i żywością koloru, doskonałą zdolnością barwienia, jednolitością tonacji i łatwością aplikacji.

Izolanty

LQA836	Bezbarwny izolant poliuretanowy o wyśmienitych parametrach izolujących, szybkoschnący i łatwoszlifowalny. Zalecany zwłaszcza do gatunków egzotycznych drewna oraz pod poliestry.
--------	--

Podkłady

LBA22	Bezbarwny podkład poliuretanowy, odporny na siadanie, szybko schnący. Do aplikacji natryskowej na elementy płaskie. Do zastosowania ogólnego. Na meble pod bezbarwne lakiery matowe i połyskowe - efekt poru zamkniętego.
LBA38	Bezbarwny, grubo powłokowy podkład poliuretanowy, odporny na siadanie. Do aplikacji natryskowej na elementy płaskie. Na meble pod bezbarwne lakiery matowe i połyskowe - efekt poru otwartego.
LBA521	Tixotropowy poliuretanowy podkład bezbarwny do wielorakich zastosowań. Charakteryzuje się bardzo dobrym wypełnieniem, szybkim schnięciem i doskonałą szlifowalnością. Idealnie nadający się do lakierowania krzeseł, mebli zmontowanych, elementów toczonych i głęboko frezowanych.
LJA97	Bezbarwny, nieżółknący podkład akrylowy, dobrze szlifowalny. Do aplikacji natryskowej na elementy płaskie. Do zastosowania na jasne okleiny oraz forniry modyfikowane. Na meble pod bezbarwne lakiery akrylowe lakierowane do efektu poru zamkniętego.
LRA52	Zastosowania ogólnego, bezbarwny, tixotropowy, szybkoschnący, bardzo dobrze szlifowalny. Do aplikacji natryskowej. Do zastosowania na meble montowane z drewna zamknięto porowego.

Lakiery Nawierzchniowe

HEC 23143	Bezbarwny lakier wodny, matowy, wysoka tixotropia oraz duża szybkość schnięcia. Możliwość stosowania jako wielowarstwowy - dobra szlifowalność. Do natrysku - także elektrostatycznego. Do krzeseł, elementów toczonych i mebli montowanych.
LDA801	Bezbarwny, połyskowy, grubo powłokowy lakier poliuretanowy o doskonałej zdatności do polerowania. Do aplikacji natryskowej. Do mebli drewnianych wysokiej klasy.
LDA21368	Wysokiej jakości, bezbarwny, połyskowy, grubo powłokowy o doskonałej zdolności odgazowania powłoki i zdolności polerowania. Do aplikacji natryskowej. Do stosowania, jako konwerter bezbarwny emalii wysoko skoncentrowanych lub jako bezbarwny połysk niegazujący. Połysk 100 gloss.
LEC23454	Bezbarwny lakier nitro, matowy, wyśmienita siła krycia oraz tixotropia, możliwość stosowania jako wielowarstwowy. Do aplikacji natryskowej - zwłaszcza na pompach airless. Do krzeseł, mebli montowanych.
LEC23581	Bezbarwny lakier nitro, półpołyskowy, wyśmienita siła krycia oraz tixotropia, możliwość stosowania jako wielowarstwowy. Do aplikacji natryskowej - zwłaszcza na pompach airless. Do krzeseł, mebli montowanych.
LEC56/x seria	Bezbarwny lakier nitro, duża siła krycia, doskonała twardość i jedwabistość powłoki, możliwość stosowania jako wielowarstwowy, możliwość utwardzania LNB99. Do zastosowania ogólnego.
LGA23/x seria	Bezbarwny, satynowany, wysoko przejrzysty lakier poliuretanowy, o wysokiej odporności na zarysowanie. Do zastosowania na elementy płaskie - w tym na blaty stołów i biurek. Do aplikacji natryskowej i na polewarce.
LGA53/x seria	Bezbarwny, tixotropowy, grubo powłokowy lakier poliuretanowy. Do aplikacji natryskowej i elektrostatycznej. Do lakierowania krzeseł i mebli montowanych.
LUA43/x seria	Bezbarwny lakier akrylowy, odporny na żółknięcie, wielowarstwowy, odporny na działanie ognia. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Do lakierowania mebli i elementów wyposażenia obiektów publicznych, drzwi, futryn i paneli.
LUA46/x seria	Bezbarwny, odporny na żółknięcie lakier akrylowy o wysokiej odporności powłoki. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Do mebli z gatunków drewna egzotycznego oraz gatunków jasnych.
LUA118	Efekt drewna naturalnego. Do aplikacji natryskowej i na polewarce na elementy płaskie. Do zastosowania na meble.





IVM Chemicals Sp.ż.o.o.

Karpin 1D - 05-252 Dabrowka - Polska

www.milesi.com - milesi@ivmchemicals.pl

Tel. + 48 22 380 18 00 - Fax + 48 22 380 18 09