

BEJCE:	
BEJCA	
ROZCIENCZALNIKOWA	
CLT seria	Uniwersalne bejce do aplikacji natryskowej, rozcieńczalne tak w rozcieńczalnikach organicznych, jak i w wodzie. Cechują się wysoką trwałością i żywością koloru, wysmienitą zdolnością barwienia, doskonałą jednolitością tonacji i łatwością aplikacji.
BEJCA WODNA	
CLT seria	

IZOLANTY	
LQA836	Bezbarwny izolant poliuretanowy o wysmienitych parametrach izolujących, szybkoschnący i łatwoszlifowalny. Zalecany zwłaszcza do gatunków egzotycznych drewna oraz pod poliestry.

PODKŁADY	
LBA22	Zastosowania ogólne, bezbarwny, odporny na siadanie, szybkoschnący podkład poliuretanowy. Do aplikacji natryskowej na elementy płaskie. Na meble pod bezbarwne lakiery matowe i połyskowe - efekt poru zamkniętego.
LJA97	Wysokiej jakości, bezbarwny, nieżółknący, dobrze szlifowalny podkład akrylowy. Do aplikacji natryskowej na elementy płaskie. Do zastosowania na jasne okleiny oraz forniry modyfikowane. Na meble pod bezbarwne lakiery akrylowe lakierowane do efektu poru zamkniętego.

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE	
LLA6020	Wysokiej klasy, bezbarwny, połyskowy lakier akrylowy, szybciej schnący, odporny na żółknięcie, o wysokiej odporności powłoki i dobrej podatności do polerowania po krótszym czasie. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Do mebli z gatunków drewna egzotycznego oraz gatunków jasnych w wysokim połysku. Połysk 100 gloss.
LDA21368	Lakier wysokiej jakości, bezbarwny, połyskowy, grubopowłokowy o doskonałej zdolności odgazowania powłoki i zdolności polerowania. Do aplikacji natryskowej. Do stosowania jako konwerter bezbarwny emalii wysoko skoncentrowanych lub jako bezbarwny połysk niegazujący.
LDA801	Poliuretanowy, utwardzalny lakier bezbarwny w połysku cechujący się bardzo dużą siłą powłokotwórczą i doskonale nadający się do polerowania. Przeznaczony do lakierowania metodą natryskową i na polewarce, elementów płaskich mebli montowanych, drzwi i elementów wyposażenia. Bardzo duża siła krycia, wysmienity stopień połysku, dobra szybkość wiązania i polerowalności czynią z tego lakieru produkt do zastosowań na meble luksusowe.
LGA01-05 seria	Poliuretanowy lakier bezbarwny, matowy wszechstronnego zastosowania. Jedwabistość w dotyku, satynowanie matowości i bardzo dobry stopień twardości powłokowej oraz łatwość stosowania sprawiają, że lakier ten znajduje zastosowanie przy lakierowaniu, metodą natryskową-airles lub na polewarce, paneli mebli montowanych, blatów, drzwi i innych.
LGA230 seria	Wysokoodporny poliuretanowy lakier matowy do zastosowania na blaty stołów przeznaczony do aplikacji metodą natryskową lub na polewarce z zastosowaniem suszenia wymuszonego lub tradycyjnego - w temp. otoczenia. Charakteryzuje go bardzo dobra twardość powierzchniowa, bardzo dobra rozciągliwość i wysoki poziom krycia.
LGA24691	Wysokiej jakości, bezbarwny, satynowany, wysoko przejrzysty, o wysokiej odporności na zarysowanie i możliwości powtórnej aplikacji. Do zastosowania na blaty stołów i biurek. Do aplikacji natryskowej i na polewarce. Dostępna matowość: 30 gloss.
LUA430 seria	Seria utwardzalnych lakierów akrylowych o różnych stopniach matowości do zastosowania na drewno, wszędzie tam, gdzie należy zabezpieczyć trwale powłokę przed zmianą koloru w czasie. Produkt cechuje się bardzo dobrymi parametrami odporności fizycznej i chemicznej.
LUA460 seria	Seria dwuskładnikowych lakierów akrylowych o różnych stopniach matowości do zastosowania na jasne gatunki drewna, wszędzie tam, gdzie należy zabezpieczyć trwale powłokę przed zmianą koloru w czasie. Produkt oferuje bardzo dobre parametry odporności fizycznej i chemicznej.



IVM Chemicals Sp.z o.o.
Karpin 1D - 05-252 Dąbrówka - Polska
www.milesi.com - milesi@ivmchemicals.pl
Tel. + 48 22 380 18 00 - Fax + 48 22 380 18 09

Meble Biurowe oraz Meble Użyteczności Publicznej

PRODUKTY DO MEBLI BIUROWYCH ORAZ MEBLI
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



AN IVM CHEMICALS' BRAND



Meble Biurowe oraz Meble Użyteczności Publicznej

Produkcja Milesi została rozpoczęta w 1947 roku we Włoszech przez Milesi Spa, firmę specjalizującą się w produkcji lakierów, barwników i podkładów do drewna.

W 1970, Milesi Spa stała się częścią IVM, najważniejszej firmy międzynarodowej w Europie oraz jednej z czołowych na rynku światowym w tym sektorze. Ma ona siedziby we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Grecji, rozprowadzające produkty, dzięki wysoko wyspecjalizowanej Sieci Sprzedaży, w ponad 70 krajach.

Produkty Milesi zostały wynalezione i stworzone przez ponad **200 badaczy**, którzy w **Europejskich laboratoriach Badań** i Rozwoju Grupy, używając najbardziej zaawansowanych narzędzi technologicznych codziennie pracują, aby zapewnić przyszłość naszej branży. Produkty Milesi są wytwarzane w **największym i najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym na świecie, specjalizującym się w produkcji lakierów do drewna**.

Od najmniejszej do największej partii produkcyjnej, wszystko jest zorganizowane, zarządzane i kontrolowane, przez **centralny system przetwarzania**, w celu zagwarantowania jakości produktu i satysfakcji klienta.

W 2008, w związku z nieprzerwanym rozwojem Milesi na polskim rynku, **IVM Group zdecydowało o stworzeniu firmy w Polsce: IVM Chemicals Sp.zo.o.**

IVM Chemicals Sp.zo.o. została założona, aby zacieśnić kontakty z Klientami, w celu rozwinięcia systematycznej współpracy, skierowanej na wybór najodpowiedniejszych produktów i cykli dla zaspokojenia ich potrzeb. Milesi posiada rozbudowaną i wysoko wyspecjalizowaną Sieć Pomocy Technicznej. Jej przedstawiciele regularnie odwiedzają siedziby produkcyjne klientów i doradzają im w sprawie najnowocześniejszych zastosowań i technologii oraz w sprawie najkorzystniejszych wyborów zaspokajających ich potrzeby.

Produkty

W skład gamy Milesi wchodzi kompletna linia produktów opracowanych, aby zaspokoić wymagania producentów mebli **biurowych i mebli użyteczności publicznej**, przystosowanych do lakierowania **bibliotek, biurek, pólek, akcesoriów oraz wyposażenia pokoi młodzieżowych**.

Pomieszczenia te wymagają produktów **odpornych na działanie mechaniczne związane z ich użytkowaniem**, na ekspozycję na promienie słoneczne oraz częste czyszczenie detergentami domowego użytku.

Aby zagwarantować wysoką odporność, bez potrzeby zrezygnowania z doskonałego wykonania estetycznego, **produkty Milesi do lakierowania mebli biurowych i mebli użytku publicznego** zostały **przetestowane według surowych** norm dot. własności chemiczno-fizycznych produktów lakierniczych.

Kompletna linia produktów Milesi do mebli biurowych i mebli użytku publicznego pozwala na realizację **prostych cykli lakierniczych o wysokiej produktywności**, pozwalających zaspokoić tak wymagania rzemieślnika jak i producenta przemysłowego.

CYKL 1
Wielowarstwowy cykl akryłowy ogólnego zastosowania: bezbarwny, matowy do mebli wykonanych z drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
MATOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LUA430 seria	NATRYSK	LNB99 – utw. 10-20%** LZC18 – rozc. 20-30%	100-120	1	2-3 godziny
MATOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LUA430 seria	NATRYSK	LNB99 – utw. 10-20%** LZC18 – rozc. 20-30%	100-120	1	6-8 godzin

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 2
Nieżółknący cykl akryłowy najwyższej jakości: bezbarwny, matowy lub połyskowy, o porze otwartym lub zamkniętym do mebli wykonanych z jasnych gatunków drewna, do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny).

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LJA97, 2 warstwy	NATRYSK	LNB99 – utw. 20%** LZC18 – rozc. 20-30%	100-110	1-2 lub 2-3***	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LUA430/x seria, 1 warstwa	NATRYSK	LNB99 – utw. 20%** LZC18 – rozc. 20-30%	120-140	1	12 godzin
	lub LLA6020	NATRYSK	LNB90 – utw. 80%** LZC18 – rozc. 20-30%	120-140	1	24 godziny

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym
*** Większa ilość warstw dla osiągnięcia efektu poru zakrytego

CYKL 3
Wysokiej jakości cykl mieszany: poliuretanowo-akryłowy: bezbarwny, matowy do mebli z drewna do lakierowania metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA38	NATRYSK	LNB77 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 20-30%	120-150	1-2 lub 2-3***	12 godzin
MATOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LUA430 seria	NATRYSK	LNB99 – utw. 20%** LZC18 – rozc. 20-30%	100-110	2-3	12 godzin

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym
*** Większa ilość warstw dla osiągnięcia efektu poru zakrytego

CYKL 4
Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, matowy do blatów stołów i biurek z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA38	NATRYSK	LNB17 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 20-30%	120-150	2	12 godziny
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LGA24691	NATRYSK	LNB24418 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 20-30%	120-140	1	12 godzin

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 5
Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, matowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA38	NATRYSK	LNB77 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 10-20%	120-150	1-2	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LGA01-05 seria lub	NATRYSK	LNB7 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 20-30%	100-120	1	6-8 godzin
	LGA230 seria	NATRYSK	LNB18 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 20-30%	100-120	1	6-8 godzin

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 6
Poliuretanowy cykl wysokiej jakości: bezbarwny, połyskowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA22	NATRYSK	LNB17 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 10-20%	120-150	1-2	12 godzin
POŁYSKOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LDA801	NATRYSK	LNB24046 – utw. 60-100%** LZC71 – rozc. 20-30%**	100-120	1	8-12 godzin
					1	

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

CYKL 7
Poliuretanowy cykl najwyższej jakości: bezbarwny, połyskowy do mebli z drewna lakierowanych metodą natryskową (ręczny natrysk pneumatyczny-natrysk pompami ciśnieniowymi-natrysk automatyczny)

Rodzaj produktu	Produkt	Sposób aplikacji	Produkty uzupełniające	Grubość warstwy g/m²	Ilość warstw	Czas schnięcia warstwy*
BEJCA ROZCIENCZALNIKOWA	CLT Seria	NATRYSK	LZC1000	30-50	1	1 godzina
PODKŁAD BEZBARWNY	LBA22	NATRYSK	LNB17 – utw. 50%** LZC1026 – rozc. 10-20%	120-150	2-3	12 godzin
LAKIER NAWIERZCHNIOWY	LDA21368	NATRYSK	LNB110 – utw. 50-100%** lub LZC71 – rozc. 20-30%	100-120	1	24 godziny

* Czas schnięcia w temperaturze pokojowej
** Proporcja utwardzenia w stosunku wagowym

